


LUMILUX® DE LUXE T5 HO - FLUX ÉLEVÉ - Ø16 MM - CULOT G5

Nouveau



16688_php

| Désignation | W | | | IRC | lm | TUBE d (mm) | l (mm) | No. | | |
|---------------|----|------------------|------------------------|-----|------|-------------|--------|-----|----|--------|
| 24 W | | | | | | | | | | |
| FQ 24W/965 HO | 24 | LUMILUX® DE LUXE | BIOLUX® | 97 | 1300 | 16 | 549 | 1 | 15 | 823775 |
| FQ 24W/940 HO | 24 | LUMILUX® DE LUXE | LUMILUX® blanc de luxe | 96 | 1400 | 16 | 549 | 1 | 15 | 823751 |
| 49 W | | | | | | | | | | |
| FH 49W/965 HO | 49 | LUMILUX® DE LUXE | BIOLUX® | 97 | 3450 | 16 | 1449 | 1 | 15 | 823898 |
| FH 49W/940 HO | 49 | LUMILUX® DE LUXE | LUMILUX® blanc de luxe | 96 | 3500 | 16 | 1449 | 1 | 15 | 823812 |
| 54 W | | | | | | | | | | |
| FQ 54W/965 HO | 54 | LUMILUX® DE LUXE | BIOLUX® | 97 | 3450 | 16 | 1149 | 1 | 15 | 823959 |
| FQ 54W/940 HO | 54 | LUMILUX® DE LUXE | LUMILUX® blanc de luxe | 96 | 3500 | 16 | 1149 | 1 | 15 | 823935 |

☛ Fonctionne uniquement avec appareillage électronique (voir pages 52 à 61)

Lampe fluorescente haute efficacité miniature de diamètre 16 mm à alimentation électronique tapissée intérieurement de poudre fluorescente LUMILUX® DE LUXE.



- Verre tapissé intérieurement de poudre fluorescente haute définition (pentaphosphore) à bandes larges LUMILUX® DE LUXE.
- Lumière de haute qualité confortable et fidèle.
- Simule parfaitement la lumière naturelle (BIOLUX®).
- Permet de distinguer les nuances de couleurs, même les plus rapprochées.
- Durée de vie moyenne : 20 000 h grâce à la technologie "cut-off" de nos ballasts électroniques.
- Faible teneur en mercure.
- En utilisant le système lampe + ballast électronique OSRAM, vous pouvez bénéficier jusqu'à 5 ans de garantie sur le ballast

Applications :

Eclairage haut de gamme, restitution parfaite des couleurs (textile, imprimerie, laboratoires..)

