

# Fiche de données produit

## DULUX D/E 13 W/827

OSRAM DULUX D/E | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches,

pour ballast électronique



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Intensité nominale	0.18 A
--------------------	--------

### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX INTERNA
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.9
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.84
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.81
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.79
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.77
Flux lumineux	870 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

### Dimensions & poids



Longueur totale	131.00 mm
Longueur du culot hors pins	115,00 mm
Poids du produit	35.00 g

### Température

Plage de température ambiante	-5...+40 °C
-------------------------------	-------------

### Durée de vie

Durée de vie	13000 h
Durée de vie nominale	20000 h

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	1.6 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	14.00 kWh/1000h


### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSQH-13/827-/P/-G24q-1
--	------------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300012131
Declaration No. in SCIP database	In work

### Distribution de lumière




FL\_827


## Fiche de données produit

### Technique / Accessoires


- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique




SINGLE LAMP WITH ACCUTRONIC AT



SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC QT-DE



SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC QT-DE



SINGLE LAMP WITH PLUG-IN CONTROL GEAR

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	---	--------	------------

## Fiche de données produit

4050300012131	DULUX D/E 13 W/827	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	187 mm x 160 mm x 84 mm	2.51 dm <sup>3</sup>	543.00 g
---------------	-----------------------	---	----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ [www.osram.fr/qti](http://www.osram.fr/qti)

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

## DULUX D/E 13 W/827

OSRAM DULUX D/E | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour ballast électronique

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 25 °C	Quantité de points lumineux
DULUX D/E 13 W/827	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.10 A	14.00 W	850 lm	1
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.07 A	15.00 W	900 lm	1
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.13 A	29.00 W	2*900 lm	2

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	EEI – Classe énergétique
DULUX D/E 13 W/827	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	A2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	