# Fiche de données produit
DULUX L 24 W/827 2G11

**OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, avec culot 2G11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique et conventionnelle**





© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche technique

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Intensité nominale** | 0.34 A A |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Teinte de couleur (désignation)** | LUMILUX INTERNA |
| **Maintien flux lumineux à 4 000 h** | 0.9 |
| **Maintien flux lumineux à 6 000 h** | 0.88 |
| **Maintien flux lumineux à 8 000 h** | 0.85 |
| **Maintien flux lumineux à 12 000 h** | 0.84 |
| **Maintien flux lumineux à 16 000 h** | 0.81 |
| **Maintien flux lumineux à 20 000 h** | 0.8 |
| **Flux lumineux** | 1620 lm |
| **Ra Indice de rendu des couleurs** | ≥80 |

## Dimensions & poids

| | |
|---|---|
| **Longueur totale** | 321.00 mm |
| **Diamètre du tube** | 17,5 mm |
| **Longueur du culot hors pins** | 315 mm |
| **Poids du produit** | 73.66 g |

## Température

| | |
|---|---|
| **Plage de température ambiante** | -5…+40 °C |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie** | 13000 h |
| **Durée de vie nominale** | 20000 h |



© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

## Donnée produit supplémentaire

| | |
|---|---|
| **Teneur en mercure** | 2.5 mg |
| **Élimination appropriée cft DEEE** | Oui |
| **Notes bas de page util. uniquem. produit** | For ECG and CCG operation |

## Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Classe d'énergie efficace** | G |
| **Consommation d'énergie** | 26.00 kWh/1000h |

## Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|---|---|
| **Système codage internationale de lampe** | FSD-24/827-E-2G11-43,9/317 |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 18-04-2022 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300010779 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Distribution de lumière

FL_827



© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

## Technique / Accessoires

- Convient pour des alimentations standard et des Starters
- Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique

SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC

SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC

SINGLE LAMP STARTER ST 111 OR ST 171

## Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

## Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

- www.osram.fr/qti



© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous https://

- www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

## Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany



© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

# DULUX L 24 W/827 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | CFLni, avec culot 2G11 pour un fonctionnement sur alimentation electronique et conventionnelle

| Nom du produit | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN | Intensité nominale | Perte de puissance | Flux lumineux à 35 °C | Quantité de points lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX L 24 W/827 2G11 | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | 0.16 A | 22.50 W | 1600 lm | 1 |
| | QTi 1x14/24 DIM | 4050300870922 | 0.11 A | 25.00 W | 1800 lm | 1 |
| | QTi 2x14/24 DIM | 4050300870946 | 0.22 A | 49.00 W | 1800 lm | 2 |
| | QTi 3x14/24 DIM | 4008321069719 | 0.32 A | 73.00 W | 1800 lm | 3 |
| | QTi 4x14/24 DIM | 4008321069993 | 0.43 A | 98.00 W | 1800 lm | 4 |
| | QTi DALI 1x14/24 DIM | 4050300870380 | 0.11 A | 25.00 W | 1600 lm | 1 |
| | QTi DALI 2x14/24 DIM | 4050300870861 | 0.22 A | 49.00 W | 1800 lm | 2 |
| | QTi DALI 3x14/24 DIM | 4008321069955 | 0.32 A | 73.00 W | 1800 lm | 3 |
| | QT-M 2x26-42/220-240 S | 4008321110022 | 0.23 A | 54.00 W | 1750 lm | 2 |
| | QTP-M 1x26-42 | 4008321329134 | 0.12 A | 25.00 W | 1750 lm | 1 |
| | QTP-M 2x26-32 | 4008321329158 | 0.22 A | 48.00 W | 1750 lm | 2 |
| | QTP-OPTIMAL 1x18-40 | 4008321873743 | 0.12 A | 27.00 W | 1750 lm | 1 |
| | QTP-OPTIMAL 2x18-40 | 4008321873767 | 0.23 A | 53.00 W | 1750 lm | 2 |


© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.