

# Fiche de données produit

## FC 22 W/840

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13



Fiche technique


Données électriques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Intensité nominale | 0.3 A A |
|--------------------|---------|

Données photométriques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Teinte de couleur (désignation)   | LUMILUX Cool White |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h  | 0.85               |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h  | 0.83               |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h  | 0.8                |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h  | 0.8                |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.75               |
| Flux lumineux                     | 1800 lm            |

Dimensions & poids



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre du tube | 16 mm     |
| Poids du produit | 81.00 g   |
| Longueur totale  | 240.00 mm |

Durée de vie

|              |        |
|--------------|--------|
| Durée de vie | 8000 h |
|--------------|--------|

Donnée produit supplémentaire

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Teneur en mercure                        | 3.0 mg                          |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Suitable for ECG operation only |
| Élimination appropriée cft DEEE          | Oui                             |

Certificats & Normes

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Classe d'énergie efficace | G |
|---------------------------|---|

Fiche de données produit

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Consommation d'énergie | 24.00 kWh/1000h |
|------------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-01-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300528465 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Distribution de lumière

FL\_840

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Technique / Accessoires

– Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage<br>(Pièces/Unité)                         | Dimensions<br>(longueur x largeur x<br>hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4050300528465 | FC 22 W/840         | Carton de<br>regroupement<br>12 Pieces Etui carton<br>fermé | 300 mm x 243 mm x<br>249 mm                     | 18.15 dm <sup>3</sup> | 1671.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sous [www.osram.fr/qti](https://www.osram.fr/qti)

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

FC 22 W/840

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13

| Nom du produit | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN           | Intensité nominale | Perte de puissance | Flux lumineux à 35 °C | Quantité de points lumineux |
|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| FC 22 W/840    | QT-ECO 1x18-24/220-240 S                 | 4050300638560 | 0.16 A             | 22.50 W            | 1650 lm               | 1                           |
|                | QTi 1x14/24/21/39 GII                    | 4008321383334 | 0.15 A             | 25.00 W            | 1800 lm               | 1                           |
|                | QTi 1x14/24 DIM                          | 4050300870922 | 0.11 A             | 25.00 W            | 1750 lm               | 1                           |
|                | QTi 2x14/24/21/39 GII                    | 4008321383396 | 0.21 A             | 49.00 W            | 1800 lm               | 2                           |
|                | QTi 2x14/24 DIM                          | 4050300870946 | 0.22 A             | 49.00 W            | 1750 lm               | 2                           |
|                | QTi 3x14/24 DIM                          | 4008321069719 | 0.32 A             | 73.00 W            | 1750 lm               | 3                           |
|                | QTi 4x14/24 DIM                          | 4008321069993 | 0.43 A             | 98.00 W            | 1750 lm               | 4                           |
|                | QTi DALI 1x14/24 DIM                     | 4050300870380 | 0.11 A             | 25.00 W            | 1750 lm               | 1                           |
|                | QTi DALI 2x14/24 DIM                     | 4050300870861 | 0.22 A             | 49.00 W            | 1750 lm               | 2                           |
|                | QTi DALI 3x14/24 DIM                     | 4008321069955 | 0.32 A             | 73.00 W            | 1750 lm               | 3                           |
|                | QT-M 2x26-42/220-240 S                   | 4008321110022 | 0.36 A             | 54.00 W            | 1600 lm               | 2                           |
|                | QTP-M 1x26-42                            | 4008321329134 | 0.12 A             | 25.00 W            | 1800 lm               | 1                           |
|                | QTP-M 2x26-32                            | 4008321329158 | 0.22 A             | 49.00 W            | 1800 lm               | 2                           |
|                |                                          |               |                    |                    |                       |                             |

| Nom du produit | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN           | Flux lumineux à 25 °C |
|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| FC 22 W/840    | QT-ECO 1x18-24/220-240 S                 | 4050300638560 |                       |
|                | QTi 1x14/24/21/39 GII                    | 4008321383334 |                       |

Fiche de données produit

| Nom du produit | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN           | Flux lumineux à 25 °C |
|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| —              | QTi 1x14/24 DIM                          | 4050300870922 |                       |
|                | QTi 2x14/24/21/39 GII                    | 4008321383396 |                       |
|                | QTi 2x14/24 DIM                          | 4050300870946 |                       |
|                | QTi 3x14/24 DIM                          | 4008321069719 |                       |
|                | QTi 4x14/24 DIM                          | 4008321069993 |                       |
|                | QTi DALI 1x14/24 DIM                     | 4050300870380 |                       |
|                | QTi DALI 2x14/24 DIM                     | 4050300870861 |                       |
|                | QTi DALI 3x14/24 DIM                     | 4008321069955 |                       |
|                | QT-M 2x26-42/220-240 S                   | 4008321110022 | 1600 lm               |
|                | QTP-M 1x26-42                            | 4008321329134 |                       |
|                | QTP-M 2x26-32                            | 4008321329158 |                       |
|                |                                          |               |                       |