

Fiche de données produit

FC 4000 W/830

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13



Fiche technique


Données électriques

Intensité nominale	0.32 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Warm White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.75
Flux lumineux	3300 lm

Dimensions & poids



Diamètre du tube	16 mm
Poids du produit	103.2 g
Longueur totale	315.00 mm

Durée de vie

Durée de vie	8000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	3.0 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Suitable for ECG operation only
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
---------------------------	---

Fiche de données produit

Consommation d'énergie	42.00 kWh/1000h
------------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528540
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_830

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Technique / Accessoires

– Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300528540	FC 4000 W/830	Carton de regroupement 12 Pieces Etui carton fermé	319 mm x 300 mm x 324 mm	31.01 dm ³	2640.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sous www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 4000 W/830

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
FC 4000 W/830	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 W	3100 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 W	3200 lm	1