

Fiche de données produit

FC 40 W/840

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13



Fiche technique


Données électriques

Intensité nominale	0.32 A
--------------------	--------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.75
Flux lumineux	3400 lm

Dimensions & poids



Diamètre du tube	16 mm
Poids du produit	83.75 g
Longueur totale	315.00 mm
Diamètre maximum	16 mm

Température

Flux max. selon temp. ambiante	35.0 °C
--------------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie	8000 h
Fréquence 50 Hz/HF	HF

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	3.0 mg
-------------------	--------

Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	Suitable for ECG operation only
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Pour l'intérieur	Yes
------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	43.89 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300528526
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_840

Fiche de données produit

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

Technique / Accessoires

– Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300528526	FC 40 W/840	Carton de regroupement 12 Pieces Etui carton fermé	375 mm x 320 mm x 328 mm	39.36 dm³	2787.00 g
4050300528526	FC 40 W/840	Carton de regroupement 12 Pieces Etui carton fermé	319 mm x 300 mm x 324 mm	31.01 dm³	2646.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sous www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

FC 40 W/840

LUMILUX T5 FC | Lampe fluorescente circulaire 16 mm, avec culot 2GX13

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
FC 40 W/840	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.19 A	43.00 W	3200 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTi 2x21/39 DIM	4050300870694	0.36 A	82.00 W	3100 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.36 A	88.00 W	3200 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.19 A	43.00 W	3200 lm	1