

Fiche de données produit

L 58 W/954

LUMILUX DE LUXE T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



Fiche technique


Données électriques

Intensité nominale	0.67 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.96
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.9
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.89
Flux lumineux	4550 lm

Dimensions & poids



Diamètre du tube	26 mm
Longueur du culot hors pins	1500 mm
Poids du produit	207.00 g
Longueur totale	1514.20 mm

Durée de vie

Durée de vie	16000 h
--------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	3.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	61.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300018270
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_954

DUO CIRCUIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300018270	L 58 W/954	Carton de regroupement 25 Pieces Fourreau	142 mm x 145 mm x 1542 mm	31.75 dm ³	6320.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou
▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany