

# Fiche de données gamme de produits

## COLOR proof T8

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, incolore



- Printing industry, graphic workshops, photographic laboratories Industrial inspection and color matching facilities Industry Shops Incoming goods inspection

- Outstanding OSRAM quality Accurate chromaticity coordinates Stable light-technical and electrical data Uniform coating




## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques	Dimensions & poids			Certificats & Normes	
	Intensité nominale	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur totale	Poids du produit	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 36 W/950	0.43 A A	Daylight	26 mm	1213.60 mm	165.00 g	38.00 kWh/1000h	G

Description produit	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
L 36 W/950	19-01-2022	4008321423047	In work

## Fiche de données gamme de produits



---

L 36 W/950

L 36 W/950

---

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

---

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

## Fiche de données gamme de produits

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321423047	L 36 W/950	Carton de regroupement 10	1256 mm x 151 mm x 74 mm	14.03 dm <sup>3</sup>	2313.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ [www.osram.fr/qti](http://www.osram.fr/qti)

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany