

Fiche de données produit

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Lampe fluorescente circulaire 29 mm, avec culot G10Q



Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	0.4 A A
--------------------	---------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX INTERNA
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.8
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.74
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.72
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.7
Flux lumineux	1250 lm

Dimensions & poids

Diamètre du tube	29 mm
Poids du produit	124.4 g
Longueur totale	209.00 mm

Durée de vie

Durée de vie	6300 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	4.8 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	23.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321581068
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_827

Technique / Accessoires

- Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques

DUO CIRCUIT

Fiche de données produit

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321581068	L 22 W/827 G10Q	Carton de regroupement 12 Pieces Fourreau	450 mm x 238 mm x 227 mm	24.31 dm ³	2547.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

► www.osram.fr/qti

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Lampe fluorescente circulaire 29 mm, avec culot G10Q

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
L 22 W/827 G10Q	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.14 A	20.00 W	1250 lm	1