

# Fiche de données produit

## L 22 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Lampe fluorescente circulaire 29 mm, avec culot G10Q



Fiche technique

Données électriques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Intensité nominale | 0.4 A A |
|--------------------|---------|

Données photométriques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Teinte de couleur (désignation)  | LUMILUX Cool White |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0.8                |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0.74               |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0.72               |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0.7                |
| Flux lumineux                    | 1250 lm            |

Dimensions & poids

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre du tube | 29 mm     |
| Poids du produit | 124.4 g   |
| Longueur totale  | 209.00 mm |

Durée de vie

|              |        |
|--------------|--------|
| Durée de vie | 5000 h |
|--------------|--------|

Donnée produit supplémentaire

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Teneur en mercure               | 4.8 mg |
| Élimination appropriée cft DEEE | Oui    |

Certificats & Normes

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 23.00 kWh/1000h |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 18-04-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321581082 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Distribution de lumière

---

---

FL\_840

---

Technique / Accessoires

- Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques

---

DUO CIRCUIT

## Fiche de données produit

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage<br>(Pièces/Unité)             | Dimensions<br>(longueur x largeur x<br>hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321581082 | L 22 W/840 G10Q     | Carton de<br>regroupement<br>12 Pieces Fourreau | 450 mm x 238 mm x<br>227 mm                     | 24.31 dm <sup>3</sup> | 2747.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

► [www.osram.fr/qti](http://www.osram.fr/qti)

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany

L 22 W/840 G10Q

LUMILUX T9 C | Lampe fluorescente circulaire 29 mm, avec culot G10Q

| Nom du produit  | Nom du produit (Electronique de gestion) | EAN           | Intensité nominale | Perte de puissance | Flux lumineux à 35 °C | Quantité de points lumineux |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| L 22 W/840 G10Q | QT-ECO 1x18-24/220-240 S                 | 4050300638560 | 0.14 A             | 20.00 W            | 1250 lm               | 1                           |