

# Fiche de données produit

## HQI-TS 2000 W/NDL/S

POWERSTAR HQI-TS | Arc court, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Condensateur PFC à 50 Hz	60 µF
Tension d'allumage	4.0/36 kVp
Intensité nominale	11.3 A A

### Données photométriques

Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.89
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.72
Protection UV	No
Teinte de couleur (désignation)	Neutral White DE LUXE
Flux lumineux	215000 lm

### Dimensions & poids

Distance culot / foyer lumineux (LCL)	93,0 mm
Poids du produit	63.00 g
Longueur totale	187.00 mm

### Température

Température max. autorisée au pincement	390 °C
---	--------

### Durée de vie

Durée de vie B50	6000 h
------------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Not for general lighting
Design / version	Clear

## Fiche de données produit

Teneur en mercure	150.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

### Capacités

Position de fonctionnement	p15
Luminaire clos requis	Yes
Redémarrage	Yes

### Certificats & Normes

Consommation d'énergie	2123.00 kWh/1000h
------------------------	-------------------

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MN-2000/844-E/E/SL-K12s=36-41/187/H
--	-------------------------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321525499
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

---

---

HQI\_TS\_1000W\_2000W\_NDL

---

---

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS  
WITH SEMI-PARALLEL IGNITION UNIT

## Fiche de données produit

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321525499	HQI-TS 2000 W/NDL/S	Carton de regroupement 10 Pièces Etui carton fermé	395 mm x 165 mm x 265 mm	17.27 dm <sup>3</sup>	1456.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

# OSRAM

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany