

Fiche de données produit

HQI-E 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-E coated | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



- Factories and workshops Exhibition halls and trade fairs Sports halls and multi-purpose halls Approved only for use in enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires

- Long lifetime E40 screw base for simple lamp handling UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter
- Product features POWERSTAR® quartz technology Light colors: neutral white (NDL), daylight (D) Product benefits Long lifetime E40 screw base for simple lamp handling UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter Areas of application Factories and workshops Exhibition halls and trade fairs Sports halls and multi-purpose halls Approved only for use in enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Condensateur PFC à 50 Hz	32 μ F
Tension d'allumage	4.0/5.0 kVp
Intensité nominale	3 A

Données photométriques

Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.9
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.87
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.81
Protection UV	Yes
Flux lumineux	18000 lm

Dimensions & poids



Poids du produit	160.00 g
Longueur totale	226.00 mm

Température

Température maximum de surface	250 °C
--------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie B50	16000 h
------------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Design / version	Coated
Teneur en mercure	21.0 mg

Fiche de données produit

Élimination appropriée cft DEEE	Oui
---------------------------------	-----

Capacités

Position de fonctionnement	Any
Luminaire clos requis	Yes

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	260.00 kWh/1000h


Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	ME/UB-250/952-H/E/SL-E40-91/226
--	---------------------------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321677907
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière




HQI_T_D_PRO


Fiche de données produit



OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH SEMI-PARALLEL IGNITION UNIT



OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH A SUPERIMPOSED IGNITION UNIT



OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH PULSE IGNITION UNIT

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Fiche de données produit

4008321677907	HQI-E 250 W/D PRO	Carton de regroupement 12 Pieces Rouleau papier	426 mm x 252 mm x 331 mm	35.53 dm ³	2879.00 g
---------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

HQI-E 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-E coated | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN
HQI-E 250 W/D PRO	PTo 250/220-240 3DIM	4008321863669