

## HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Modules gradables



### Caractéristiques produit

- Gradateur fin de phase DALI
- Gradation d'ampoules halogènes et à incandescence haute tension
- Gradation de nombreuses lampes LED secteur gradables communes
- Gradation de transformateurs électroniques
- Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W
- Signal de contrôle DALI/Touch DIM
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Sécurité : selon EN 61347
- Immunité suivant EN 61547
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire


# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance de la lampe	3...315 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Consom. lpe + ballast	315,00 W

### Dimensions & poids



Longueur	153,0 mm
Largeur	54,0 mm
Hauteur	36,0 mm
Entraxe de fixation, largeur	15,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	146,0 mm
Poids du produit	137,00 g

### Température

Plage de température ambiante	0...+45 °C
-------------------------------	------------

### Donnée produit supplémentaire

Design / version	Compact avec serre-câble
------------------	--------------------------

### Capacités

Variateur	Variateur fin de phase
Gradateur	Phase cut-off
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe	100 m
Gradable	Oui

## Fiche de données produit

Plage de gradation	0.1...100 % <sup>1)</sup>
--------------------	---------------------------

<sup>1)</sup> Depends on the lamp type (please see [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

### Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

### Données logistiques

Nomenclature douanière	85044095900
------------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-06-2023
Primary Article Identifier	4008321957344
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Technique / Accessoires

- Convient à tous les modèles OSRAM HALOTRONIC et aux ballasts électroniques ET-PARROT
- Convient pour toutes les lampes LED OSRAM gradables à tension secteur

### Données de téléchargement

Dossier	
	Notice d'installation 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Carton de regroupement 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm <sup>3</sup>	4298.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

---

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.