

OUT KIT 21 S

Accessoires de montage alimentation électronique – boîtiers de protection



Caractéristiques produit

- Type de protection : IP67

Avantages produits

- Échauffement spontané : uniquement 5 °C de plus qu'un ballast électronique ouvert

Domaines d'application

- Applications extérieures dans lesquelles une plus grande protection contre l'humidité est nécessaire pour les ballasts électroniques
- Convient comme mesure supplémentaire si le luminaire n'offre pas de protection IP67
- Convient aux applications en extérieur

Dimensions & poids



Longueur	455,0 mm
Largeur	38,0 mm
Hauteur	28,0 mm
Poids du produit	120,00 g
Entraxe de fixation, longueur	430,0 mm

Température

Plage de température ambiante	-25...+50 °C
-------------------------------	--------------

Données logistiques

Nomenclature douanière	85480090990
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321159571
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	Notice de montage 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	CAD data 3-dim 313429_464x38x29 9900007

Fiche de données produit

	CAD data 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	CAD data 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	CAD data PDF 313400_464x38x29 9900007

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321159571	OUT KIT 21 S	Carton de regroupement 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.