

Xstage

Lampes Xénon arc court pour le spectacle



Domaines d'application

- Lampes Xénon arc court pour l'éclairage événementiel et architectural

Avantages produits


- Luminance plus élevée grâce à l'arc électrique plus court
- Pied optimisé pour une meilleure stabilité
- Design compact optimisé

Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Gradable
- Démarrage à chaud possible



Fiche de données gamme de produits



330811_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques	
	Puissance nominale	Tension nominale	Courant de la lampe	Courant de fonctionnement	Flux lumineux nominale	Flux lumineux
Xstage 3000 W OFR	3000,00 W	30,0 V	100 A	70...110 A	140000 lm	140000 lm
Xstage 4000 W OFR	4000,00 W	30,0 V	130 A	80...135 A	150000 lm	150000 lm
Xstage 7000 W OFR	7000,00 W	40,0 V	160 A	110...165 A	330000 lm	330000 lm

Description produit	Intensité lumineuse	Dimensions & poids				Durée de vie
		Diamètre	Longueur	Longueur d'encastrement	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie
Xstage 3000 W OFR	13500 cd	55,0 mm	300,0 mm	262,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 4000 W OFR	17000 cd	60,0 mm	315,0 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 7000 W OFR	33000 cd	70,0 mm	400,0 mm	362,0 mm	162,5 mm	1000 h

Description produit	Donnée produit supplémentaire		Capacités	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Anode (désignation standard)	Cathode (désignation standard)	Position de fonctionnement	Date of Declaration
Xstage 3000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universel	05-03-2024
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universel	05-03-2024
Xstage 7000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Universel	05-03-2024

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 3000 W OFR	4008321288837	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	4008321288851 4008321577726	No declarable substances contained	In work

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée en fonctionnement comme à froid, les lampes Xstage ne doivent fonctionner que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement conçus à cet effet. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Elles ne peuvent être utilisées comme lampes ouvertes que si les mesures de sécurité appropriées sont prises. Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande, ou peuvent être consultées dans la notice jointe avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.