# Xstage 4000 W OFR

Xstage | Lampes Xénon arc court pour le spectacle

## Domaines d'application

- Lampes Xénon arc court pour l'éclairage événementiel et architectural

## Avantages produits

- Luminance plus élevée grâce à l'arc électrique plus court
- Pied optimisé pour une meilleure stabilité
- Design compact optimisé

## Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Gradable
- Démarrage à chaud possible

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance nominale** | 4000,00 W |
| **Tension nominale** | 30,0 V |
| **Courant de la lampe** | 130 A |
| **Courant de fonctionnement** | 80...135 A |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux nominale** | 150000 lm |
| **Flux lumineux** | 150000 lm |
| **Intensité lumineuse** | 17000 cd |
| **Temp. de couleur** | 6000 K |
| **Ra Indice de rendu des couleurs** | 98 |

## Dimensions & poids




| | |
|---|---|
| **Diamètre** | 60,0 mm |
| **Longueur** | 315,0 mm |
| **Longueur d'encastrement** | 277,0 mm |
| **Distance culot / foyer lumineux (LCL)** | 120,0 mm |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie** | 1000 h |

## Donnée produit supplémentaire

| | |
|---|---|
| **Anode (désignation standard)** | SFaX27-9.5 |
| **Cathode (désignation standard)** | SFc28-27 |

## Capacités


© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Position de fonctionnement** | Universel |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4008321288844 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | No declarable substances contained |


© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données produit

## Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée en fonctionnement comme à froid, les lampes Xstage ne doivent fonctionner que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement conçus à cet effet. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Elles ne peuvent être utilisées comme lampes ouvertes que si les mesures de sécurité appropriées sont prises. Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande, ou peuvent être consultées dans la notice jointe avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321288844 | Xstage 4000 W OFR | Carton de regroupement 1 | 590 mm x 234 mm x 229 mm | 31.62 $dm^3$ | 1861.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.