

# Incandescent 70314

Lampes sans halogènes, très basse tension

### Domaines d'application

- Comme lampes de projecteur de cinéma









# Fiche de données produit

### Fiche technique

# Information produit

Référence de commande	70314

# Données électriques

Puissance de la lampe	25 W
Tension nominale	60 V
Puissance nominale	2500 W

### **Dimensions & poids**

Diamètre	2500 mm
Longueur	690 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	38,5 mm

### **Température**

Température max au point de pincement	350 °C

# Durée de vie

Durée de vie	75 h

# Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P47d
------------------------------	------

### **Capacités**

Position de fonctionnement	Other

# Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	70314
-----------------------	-------

#### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	05-03-2024		
Primary Article Identifier	4050300351872		
Candidate List Substance 1	Lead		
CAS No. of substance 1	7439-92-1		
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Declaration No. in SCIP database	cc904733-b3ab-4e51-9ed1-76886e238696		

# Fiche de données produit

#### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300351872	Incandescent 70314	Etui carton fermé 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	38.00 g
4050300351889	Incandescent 70314	Carton de regroupement 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm³	4118.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.