

HMI 24000 W/DXS

HMI double-ended



Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Indice de rendu des couleurs élevé : $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Démarrage à chaud possible



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance de la lampe	24000 W
Puissance nominale	2400000 W
Tension nominale	280 V
Intensité nominale	90 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	2300000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90

Dimensions & poids



Diamètre	830 mm
Longueur	5000 mm

Durée de vie

Durée de vie	375 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	S30
------------------------------	-----

Capacités

Position de fonctionnement	p15
Refroidissement	Convection

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355805
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e6c82c15-550e-4821-97a3-8abf917baea6

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HMI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321355805	HMI 24000 W/DXS	Carton de regroupement 1	615 mm x 150 mm x 195 mm	17.99 dm ³	1624.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.