

HSR 575 W/72

HSR brand | Lampes aux halogénures métalliques



Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Ébauche extérieure pour simplifier la manipulation

Caractéristiques produit

- Lampes à culot simple similaires aux lampes HTI



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	575,00 W
Tension nominale	97,5 V
Voltage de la lampe	95 V
Intensité nominale	7,00 A
Courant de la lampe	6,1 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	49000 lm
Luminance	10000 cd/cm ²
Temp. de couleur	7200 K
Efficacité lumineuse	85 lm/W

Dimensions & poids



Diamètre	30,0 mm
Longueur	125,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX9.5
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Other
----------------------------	-------

Fiche de données produit

Certificats & Normes

EEI – Classe énergétique	B
--------------------------	---

Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4008321074126 4008321625908 4008321662583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HSR ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Les lampes HSR ne peuvent pas effectuer de redémarrages à chaud.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321625908	HSR 575 W/72	Etui carton fermé 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	125.00 g
4008321625915	HSR 575 W/72	Carton de regroupement 10	295 mm x 209 mm x 139 mm	8.57 dm ³	1324.00 g
4008321662583	HSR 575 W/72	Etui carton fermé 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	91.00 g
4008321662590	HSR 575 W/72	Carton de regroupement 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1344.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.