4ArXS HSD 200 W/60

4ArXS HSD | Lampes aux halogénures métalliques, arc court, longue durée de vie

Domaines d'application

- Eclairage pour l'événementiel
- Architainment

Avantages produits

- Durée de vie particulièrement longue

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	20000 W
Tension nominale	650 V
Voltage de la lampe	70 V
Intensité nominale	31 A
Courant de la lampe	31 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	13000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Efficacité lumineuse	70 lm/W

Dimensions & poids



Diamètre	230 mm
Longueur	1080 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	55,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY9.5

Capacités

Position de fonctionnement	Other

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300424682 | 4008321114143 | 4008321625748
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-
4050300424682	OSRHSD200604ARXS	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes 4ArXS HSD ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321625748	4ArXS HSD 200 W/60	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm³	58.00 g
4008321625755	4ArXS HSD 200 W/60	Carton de regroupement 10	245 mm x 186 mm x 116 mm	5.29 dm³	776.00 g
4050300424682	4ArXS HSD 200 W/60	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300424699	4ArXS HSD 200 W/60	Carton de regroupement 10	245 mm x 162 mm x 104 mm	4.13 dm³	652.26 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Vous pouvez trouver de plus amples informations dans les brochures suivantes, disponibles sur demande auprès de OSRAM :
“Technology and applications of metal halide lamps”
“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”
“Availability of control gear and igniters”
“4ArXS has it all” – lampes aux halogénures métalliques innovantes pour l'architecture créative et effets d'éclairage
CD-ROM 4ArXS HSD

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.