

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Domaines d'application

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

Caractéristiques produit

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques


Puissance nominale	150000 W
Tension nominale	100 V
Voltage de la lampe	100 V ¹⁾
Intensité nominale	15 A
Courant de la lampe	150 A

¹⁾ ±10 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	130000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>85

Dimensions & poids



Diamètre	290 mm
Longueur	1280 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm
Ecartement des électrodes	6.1 mm

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321553416 4052899561823

Fiche de données produit

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Carton de regroupement 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	249.00 g
4062172308199	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Carton de regroupement 10	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.