

Lok-it! HTI 700 W/75/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Domaines d'application

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

Caractéristiques produit

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	70000 W
Tension nominale	100 V
Voltage de la lampe	68 V
Intensité nominale	103 A
Courant de la lampe	103 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	50000 lm
Temp. de couleur	7250 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>75

Dimensions & poids



Diamètre	250 mm
Longueur	1250 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm
Ecartement des électrodes	4,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321485205
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
---	------------------------------------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321485205	OSRHTI700LOKP50	-	-	-
4062172308182	OSRHTI700LOKP50	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321485205	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Carton de regroupement 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	212.00 g
4062172308182	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Carton de regroupement 10	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.