Lok-it! HSD 300 W/80/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.

Domaines d'application

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

Caractéristiques produit

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	300,00 W
Tension nominale	95,0 V
Voltage de la lampe	95 V
Courant de la lampe	3,2 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	20500 lm
Temp. de couleur	8700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>70

Dimensions & poids



Diamètre	23,0 mm
Longueur	122,3 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	67,0 mm
Ecartement des électrodes	5,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	2000 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321493989 | 4008321644831
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321644831	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Carton de regroupement 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	172.00 g
4008321644848	Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Carton de regroupement 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm^3	1824.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.