

## Lok-it! HTI 700 W/75/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Domaines d'application

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Avantages produits

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

### Caractéristiques produit

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	70000 W
Tension nominale	680 V
Voltage de la lampe	68 V
Intensité nominale	103 A
Courant de la lampe	103 A

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	50000 lm
Temp. de couleur	6700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>75

### Dimensions & poids

Diamètre	2300 mm
Longueur	1120 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	56,0 mm
Ecartement des électrodes	4,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-02-2024
Primary Article Identifier	4008321510549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321510549	OSRHTI700LOKP28	-	-	-
4062172308175	OSRHTI700LOKP28	-	-	-

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321510549	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Carton de regroupement 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	201.00 g
4062172308175	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Carton de regroupement 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm <sup>3</sup>	2170.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.