

Lok-it! HTI 700 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Domaines d'application

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Remplacement rapide de lampe avec le culot à baïonnette

Caractéristiques produit

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	700.00 W
Tension nominale	60.0 V
Intensité nominale	1170 A
Courant de la lampe	12.0 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	49000 lm
Temp. de couleur	5800 K
Ra Indice de rendu des couleurs	75

Dimensions & poids



Diamètre	25.0 mm
Longueur	125.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	65,0 mm
Ecartement des électrodes	4.1 mm

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJX50
------------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024

Fiche de données produit

Primary Article Identifier	4062172398909
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172398909	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Carton de regroupement 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	202.00 g
4062172398916	Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Carton de regroupement 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	2170.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.