

SIRIUS HRI 280 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	280.00 W
Intensité nominale	4 A
Tension d'allumage	2,5 kVp
Tension nominale	70.0 V


Données photométriques

Flux lumineux nominale	11500 lm
Temp. de couleur	7800 K
Ra Indice de rendu des couleurs	78
Plage de température de couleur maximale	7800 K

Données photométriques

Focale	35.5 mm
Diamètre de la vitre	5x3.8 mm

Dimensions & poids



Diamètre	51.0 mm
Longueur	54.5 mm
Longueur de l'arc	0,9 mm
Forme de la lampe	-

Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Category	CORE
----------	------

Fiche de données produit

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Refroidissement	Forcé
Working distance	34.5 mm

Certificats & Normes

EEL – Classe énergétique	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321734303 4008321810342
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321810342	SIRIUS HRI 280 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4008321810359	SIRIUS HRI 280 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4008321810366	SIRIUS HRI 280 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.