SIRIUS HRI 420 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	42000 W
Intensité nominale	5 A
Tension nominale	700 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	22000 lm
Temp. de couleur	7700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	85

Dimensions & poids

Diamètre	580 mm
Longueur	720 mm

Durée de vie

Durée de vie	2500 h

Donnée produit supplémentaire

Category	CORE

Capacités

Working distance	34.4 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172192750 | 4062172192736
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172192750	SIRIUS HRI 420 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	178.00 g
4062172192767	SIRIUS HRI 420 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	402.00 g
4062172192774	SIRIUS HRI 420 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	4504.00 g
4062172192767	SIRIUS HRI 420 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	402.00 g
4062172192774	SIRIUS HRI 420 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	4501.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.