

64650 50 W 22,8 V

Lampes halogènes très basse tension sans réflecteur



Domaines d'application

- Lampes pour luminaires spéciaux
- Fibre optique médicale (HLX)

Avantages produits

- Efficacité lumineuse jusqu'à 10 % supérieure aux lampes standard (HLX)
- Lumière instantanée (HLX)

Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)
- Lampe halogène tungstène HLX basse tension avec ou sans réflecteur
- Gradable (HLX)



Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64650 50W 22,8V
-----------------------	-----------------


Données électriques

Tension nominale	22,8 V
Puissance nominale	50,00 W

Données photométriques

Temp. de couleur	3100 K
Flux lumineux nominale	1150 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Dimensions & poids



Diamètre	13,0 mm
Longueur	44,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm
Longueur filament	2,00 mm
Champ d'éclairage	2,0*5,0 mm ²
Diamètre filament	5,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1200 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	13 mm

Fiche de données produit

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Application	Autre

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64650 50W 22,8V
-----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321107138
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	223.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.