64659 250 W 24 V

Lampes halogènes avec réflecteur MR16 – Diamètre 51 mm

Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64659

Données électriques

Tension nominale	240 V
Puissance nominale	25000 W

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux nominale	400 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Focale	35,0 mm

Dimensions & poids



Diamètre	510 mm
Longueur	445 mm

Durée de vie

Durée de vie	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Revêtement	Dichroïque
Culot (désignation standard)	GX5.3

Capacités

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Position de fonctionnement	Universel

Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	ELC-10
Référence de commande	64659

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321197795 | 4008321540188
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321197795	OSRH64659	-	-	-
4008321197795	OSRH64659	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321197795	64659 250 W 24 V	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm³	37.00 g
4008321197801	64659 250 W 24 V	Carton de regroupement 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm³	792.00 g
4008321540188	64659 250 W 24 V	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321540195	64659 250 W 24 V	Carton de regroupement 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm³	736.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous référer à la brochure OSRAM suivante :
“Technologie et applications, lampes halogènes très basse tension”
Liste de références “Lampes halogènes moyennes et très basse tensions pour les applications de l'éclairage pour l'événementiel, les domaines techniques et médicaux”

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.