

64672 500 W 240 V

Lampes halogènes, moyenne et basse tension, mono culot



Domaines d'application

- Film professionnel et travail TV

Caractéristiques produit

- Fonctionnement sur tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V
- Température de couleur : 2 900 K | 3 000 K (avec durée de vie plus longue)
- Température de couleur : 3 200 K (pour film professionnel et travail TV)
- Température de couleur : 3 400 K (pour efficacité lumineuse maximum)



Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64672 M40 500W
-----------------------	----------------


Données électriques

Puissance nominale	50000 W
Tension nominale	240 V
On-mode power [AGGR]	530.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	530.0 kWh/1000h

Données photométriques

Temp. de couleur	2900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2842 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	7405 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.449
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.408

Dimensions & poids



Diamètre	220 mm
Longueur	899 mm
Champ d'éclairage	12,0*11,0 mm ²
Diamètre filament	11,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

Certificats & Normes

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Code ANSI	Other
Référence de commande	64672 M40 500W

Données logistiques

EAN 10 of contained light source	4008321098535
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321098535
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321098535	64672 500 W 240 V	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321098542	64672 500 W 240 V	Carton de regroupement 12	178 mm x 137 mm x 152 mm	3.71 dm ³	720.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la technologie du pincement, veuillez vous référer à la brochure suivante :
"A whole lotta shakin' goin' on!" Nouvelles lampes halogènes avec technologie du pincement quartz. (122 W 100 DE 08/05)

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.