

Lampes halogènes pilotées en intensité, culot PK30d

Domaines d'application

- Éclairage d'aérodromes




Avantages produits

- Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie
- Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe
- Fonctionnement sans papillotement
- Sans mercure

Caractéristiques produit

- Gradable
- Disponible avec des combinaisons de connecteur A, B, C/Z sur demande
- Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informatio n produit	Données électriques			Données photomét riques	Dimensions & poids	
	Référence de commande	Tension nominale	Courant de la lampe	Puissance nominale	Flux lumineux nominale	Diamètre	Longueur
64319 Z/C 45-15	64319	120 V	66 A	4500 W	800 lm	135 mm	580 mm
64317 C 45-15	64317	68 V	66 A	4500 W		135 mm	560 mm
64317 IRC-C 45-30	64317 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64318 A 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 IRC-A 45-30	64319 IRC	682 V	66 A	4500 W		1500 mm	480 mm
64328 HLX-A 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64328 HLX-Z/C 65-15	64328 HLX	98 V	66 A	6500 W		135 mm	480 mm
64341 HLX-A 100-15	64341 HLX	120 V	66 A	10000 W		135 mm	580 mm
64341 HLX-Z/C 100-15	64341 HLX	152 V	66 A	10000 W		135 mm	480 mm
64342 HLX-C 100-15	64342 HLX	152 V	66 A	10000 W		135 mm	560 mm
64361 HLX-A150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64361 HLX-Z/C150-15	64361 HLX	227 V	66 A	15000 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-A 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm
64318 Z/C 45-15	64318	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64319 A 45-15	64319	68 V	66 A	4500 W		135 mm	500 mm
64382 HLX-C 200-15	64382 HLX	303 V	66 A	20000 W		135 mm	570 mm

Description produit	Longueu r d'encast rement	Longueur du culot hors pins	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie	Donnée produit supplémenta ire	Capacités
				Durée de vie	Culot (désignation standard)	Position de fonctionnement
64319 Z/C 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 C 45-15	16,0 mm	36,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64317 IRC-C 45-30	16,0 mm	28,00 mm	16,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64318 A 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 IRC-A 45-30	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	3000 h	PK30d	s 90
64328 HLX-A 65-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64328 HLX-Z/C 65-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64341 HLX-A 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Fiche de données gamme de produits

				Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	Capacités
Description produit	Longueur d'encastrement	Longueur du culot hors pins	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Position de fonctionnement
64341 HLX-Z/C 100-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64342 HLX-C 100-15	16,0 mm	40,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-A150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64361 HLX-Z/C150-15	16,0 mm	35,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-A 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90 ¹⁾
64318 Z/C 45-15	16,0 mm	30,00 mm	16,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64319 A 45-15	16,0 mm	32,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90
64382 HLX-C 200-15	16,0 mm	36,00 mm	20,0 mm	1500 h	PK30d	s 90

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
64319 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345578	Lead	7439-92-1
64317 C 45-15	05-03-2024	4008321345493	Lead	7439-92-1
64317 IRC-C 45-30	05-03-2024	4008321340139	Lead	7439-92-1
64318 A 45-15	05-03-2024	4008321345516	Lead	7439-92-1
64319 IRC-A 45-30	05-03-2024	4008321340153	Lead	7439-92-1
64328 HLX-A 65-15	05-03-2024	4008321345592	Lead	7439-92-1
64328 HLX-Z/C 65-15	05-03-2024	4008321345615	Lead	7439-92-1
64341 HLX-A 100-15	05-03-2024	4008321345639	Lead	7439-92-1
64341 HLX-Z/C 100-15	05-03-2024	4008321345653	Lead	7439-92-1
64342 HLX-C 100-15	05-03-2024	4008321345677	Lead	7439-92-1
64361 HLX-A150-15	05-03-2024	4008321345691	Lead	7439-92-1
64361 HLX-Z/C150-15	05-03-2024	4008321345714	Lead	7439-92-1
64382 HLX-A 200-15	05-03-2024	4008321345738	Lead	7439-92-1
64318 Z/C 45-15	05-03-2024	4008321345530	Lead	7439-92-1
64319 A 45-15	05-03-2024	4008321345554	Lead	7439-92-1
64382 HLX-C 200-15	05-03-2024	4008321345752	Lead	7439-92-1

Fiche de données gamme de produits

			Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	LIF
64319 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17	
64317 C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcca5312c8c	J1/76
64317 IRC-C 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5600ea4e-4016-4650-b994-3ad8acf8f5a0	J1/76
64318 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ca26f0b4-6740-4bdb-a32d-7141568d2f95	J1/77
64319 IRC-A 45-30	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df	
64328 HLX-A 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8	
64328 HLX-Z/C 65-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98	
64341 HLX-A 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4	J1/79

Fiche de données gamme de produits

			Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database	LIF
64341 HLX-Z/C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b	J1/79
64342 HLX-C 100-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0	J1/80
64361 HLX-A150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0b74040-bc55-40f6-8ef2-40462d44a388	J1/83
64361 HLX-Z/C150-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c	J1/83
64382 HLX-A 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bc021249-e7ad-4bcc-9af4-d2a7618c3637	J1/84
64318 Z/C 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462	J1/77
64319 A 45-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142	
64382 HLX-C 200-15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4	J1/84

1) Malgré le filament transversal, on peut l'incliner à n'importe quel angle de position sur 90°

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur les lampes pour terrain d'aviation, voir la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.