


64319 A 45-15

Lampes halogènes pilotées en intensité, culot PK30d

Domaines d'application

- Éclairage d'aérodromes



Avantages produits

- Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie
- Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe
- Fonctionnement sans papillotement
- Sans mercure

Caractéristiques produit

- Gradable
- Disponible avec des combinaisons de connecteur A, B, C/Z sur demande
- Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions



Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	64319
-----------------------	-------

Données électriques

Tension nominale	68 V
Courant de la lampe	66 A
Puissance nominale	4500 W

Dimensions & poids



Diamètre	135 mm
Longueur	500 mm
Longueur d'encastrement	16,0 mm
Longueur du culot hors pins	32,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	20,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1500 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK30d
------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	s 90
----------------------------	------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64319
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321345554
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321345554	64319 A 45-15	Etui carton fermé 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345561	64319 A 45-15	Carton de regroupement 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur les lampes pour terrain d'aviation, voir la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.
