


## 64342 HLX-C 100-15

Lampes halogènes pilotées en intensité, culot PK30d

### Domaines d'application

- Éclairage d'aérodromes



### Avantages produits

- Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie
- Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe
- Fonctionnement sans papillotement
- Sans mercure

### Caractéristiques produit

- Gradable
- Disponible avec des combinaisons de connecteur A, B, C/Z sur demande
- Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions



Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Référence de commande | 64342 HLX |
|-----------------------|-----------|

Données électriques

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tension nominale    | 15,2 V   |
| Courant de la lampe | 6,6 A    |
| Puissance nominale  | 100,00 W |

Dimensions & poids



|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Diamètre                              | 13,5 mm  |
| Longueur                              | 56,0 mm  |
| Longueur d'encastrement               | 16,0 mm  |
| Longueur du culot hors pins           | 40,00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 20,0 mm  |

Durée de vie

|              |        |
|--------------|--------|
| Durée de vie | 1500 h |
|--------------|--------|

Donnée produit supplémentaire

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | PK30d |
|------------------------------|-------|

Capacités

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Position de fonctionnement | ≤ 90 |
|----------------------------|------|

Classements spécifiques à chaque pays

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LIF                   | J1/80     |
| Référence de commande | 64342 HLX |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321345677                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0                                                               |

Information spécifique au pays

| Code produit  | Code METEL   | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321345677 | OSRH64342HLX | -       | -          | -      |
| 4008321345677 | OSRH64342HLX | -       | -          | -      |

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

### Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321345677 | 64342 HLX-C 100-15  | Etui carton fermé 1              | 32 mm x 37 mm x 69 mm                     | 0.08 dm <sup>3</sup>  | 23.00 g    |
| 4008321345684 | 64342 HLX-C 100-15  | Carton de regroupement 100       | 341 mm x 191 mm x 154 mm                  | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2241.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Pour de plus amples informations sur les lampes pour terrain d'aviation, voir la brochure :  
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.