

## XBO 6000 W/HS XL OFR

XBO for cinema projection | Lampes Xénon arc court 450...10 000 W



### Domaines d'application


- Projection de film 35 mm classique
- Film numérique et projection vidéo
- Effet architectural et d'effets ("Light finger")
- Simulation de lumière du soleil

### Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

### Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Très bon indice de rendu des couleurs :  $R_a >$




Fiche technique

Données électriques

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Intensité nominale        | 160 A       |
| Courant de fonctionnement | 110...165 A |
| Puissance nominale        | 600000 W    |
| Tension nominale          | 370 V       |

Dimensions & poids



|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Diamètre                                 | 780 mm                 |
| Longueur                                 | 4360 mm                |
| Longueur du culot hors pins              | 393,00 mm              |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL)    | 170,5 mm <sup>1)</sup> |
| Longueur câbles/conducteurs, au primaire | 400 mm                 |
| Ecartement des électrodes                | 9,0 mm                 |
| Poids du produit                         | 102500 g               |
| Longueur de câble                        | 4000                   |

<sup>1)</sup> Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Température max au point de pincement | 230 °C |
|---------------------------------------|--------|

Durée de vie

|              |       |
|--------------|-------|
| Durée de vie | 750 h |
|--------------|-------|

Donnée produit supplémentaire

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Anode (désignation standard)   | SFaX30-9.5 |
| Cathode (désignation standard) | SFa30-7.9  |

Capacités

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Refroidissement            | Forcé <sup>1)</sup>     |
| Position de fonctionnement | s 15 p 15 <sup>2)</sup> |

1) Vertical et horizontal  
2) Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321412904   4062172030618                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | ff65d599-ce0d-4b3f-b2e1-ecbcefe3d8f1                                                               |

Fiche de données produit

Données logistiques

| Code produit  | Description produit     | Unité d'emballage<br>(Pièces/Unité) | Dimensions<br>(longueur x largeur x<br>hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172030618 | XBO 6000 W/HS XL<br>OFR | Carton de<br>regroupement<br>1      | 590 mm x 234 mm x<br>234 mm                     | 32.31 dm <sup>3</sup> | 2069.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.