XBO 2000 W/SHSC OFR

XBO for cinema projection | Lampes Xénon arc court 450...10 000 W

Domaines d'application

- Projection de film 35 mm classique
- Film numérique et projection vidéo
- Effet architectural et d'effets ("Light finger")
- Simulation de lumière du soleil

Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Très bon indice de rendu des couleurs : R_a >



© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	7500 A
Courant de fonctionnement	50...85 A
Puissance nominale	200000 W
Tension nominale	250 V

Dimensions & poids



Diamètre	460 mm
Longueur	2360 mm
Longueur du culot hors pins	220,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	95,0 mm [1)]
Ecartement des électrodes	5,0 mm
Poids du produit	39100 g
Longueur de câble	2650

[1)] Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C

Durée de vie

Durée de vie	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SK27/50
Cathode (désignation standard)	SFcX27-8

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Notes bas de page util. uniquem. produit	OFR = version sans génération d'ozoneSHSC = version très courte pour une position de fonctionnement horizontale, une connexion anode via un câble (super court)Dimensions similaires au XBO 1600 A/HSC OFR

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	s 30 p 30 [1)]

[1)] Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321082077
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d7d8f0b3-9cce-48bc-b9a2-a440e89f5b64

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321082077	OSRXBO2000SHSCOFR	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321082077	XBO 2000 W/SHSC OFR	Carton de regroupement 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm^3	955.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.