

XBO 6500 W/DHP IX OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Lampes Xénon arc court



Domaines d'application

- Cinema projection

Caractéristiques produit

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	165 A
Puissance nominale	650000 W
Courant de fonctionnement	133...173 A
Tension nominale	390 V

Dimensions & poids

Diamètre	785 mm
Longueur	4360 mm
Longueur du culot hors pins	393,00 mm
Longueur câbles/conducteurs, au primaire	155 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	170,5 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	8.1 mm
Poids du produit	100000 g
Longueur de câble	1550

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	1000 h
Service Warranty Lifetime	1200 h

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFa30-7.9
Cathode (désignation standard)	SFaX30-14

Capacités

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	h90 ¹⁾

¹⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-07-2023
Primary Article Identifier	4062172363792

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée en fonctionnement comme à froid, les lampes XBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement conçus à cet effet. Les lampes xénon sont hautement explosives. Lorsqu'elles sont chaudes, les lampes xénon peuvent provoquer des marques de brûlures. Elles ne doivent être manipulées que lorsqu'elles sont à température ambiante. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Lors de l'emballage des lampes et lors de leur installation et de leur retrait sans leur enveloppe de protection, portez toujours un équipement de protection (masque facial avec protection du cou, gilet de protection et gants anti-coupures non pelucheux). Pour plus d'informations veuillez consulter la notice spécifique fournie dans l'emballage et les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172363792	XBO 6500 W/DHP IX OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2149.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.