

HPL


Lampes haute performance




Avantages produits

- Utilisation optimale de la lumière générée dans le spot





342051_HPL 575W



342058_HPL 750W

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informatio n produit	Données électriques	Données photomét riques	Dimensions & poids		
	Référence de commande	Tension nominale	Temp. de couleur	Diamètre	Longueur	Longueur du culot hors pins
HPL 93728 575 W 230 V	93728 HPL 575W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 575 W 240 V	93728 HPL 575W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 230 V	93728 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 240 V	93728 LL	240 /X V	3050 K	1900 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93729 750 W 230 V	93729 HPL 750W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 750 W 240 V	93729 750W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 230 V	93729 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 240 V	93729 LL	240 V	3050 K	1900 mm	1040 mm	104,00 mm

Description produit	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Champ d'éclairage	Diamètre filament	Durée de vie	Donnée produit supplémenta ire
				Durée de vie	Culot (désignation standard)
HPL 93728 575 W 230 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	60,3 mm	14,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	60,3 mm	14,0*14,0 mm ^{2 1)}	14,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	2 pins
HPL 93729 LL 750 W 230 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	2 pins

Fiche de données gamme de produits

	Capacités	Classements spécifiques à chaque pays	Données logistiques	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Position de fonctionnement	Code ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 230 V	Universel	Other	4050300461816	22-04-2024
HPL 93728 575 W 240 V	Universel	Other	4050300461830	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Universel	Other	4008321090102	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Universel	Other	4008321174444	22-04-2024
HPL 93729 750 W 230 V	Universel	Other	4050300654201	22-04-2024
HPL 93729 750 W 240 V	Universel	Other	4052899246898	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Universel	Other	4052899246881	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Universel	Other	4052899246911	22-04-2024

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HPL 93728 575 W 230 V	4050300461816	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 575 W 240 V	4050300461830	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 230 V	4008321090102	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 240 V	4008321174444	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 230 V	4050300654201	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 240 V	4050300654225 4052899246898	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 230 V	4008321090324	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 240 V	4008321174468 4052899246911	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Type du filament 6-C8

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes doivent être utilisées exclusivement dans des luminaires adaptés conçus avec des mécanismes appropriés (plaque de protection etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce et aucun débris ne puissent s'échapper, et que durant le fonctionnement les rayons ultraviolets soient bloqués. Du fait de la chaleur produite, seules des douilles (supports) de lampe résistant à la chaleur doivent être utilisées. Ne pas utiliser à proximité de personnes ou de matériaux inflammables, sensibles à la chaleur ou au dessèchement. Des informations détaillées vous seront fournies sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.