

XENARC ORIGINAL D1S

Garantie quatre ans



Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par la large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur allant jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme pièces de rechange d'origine de votre véhicule et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance | 35 W |
| Tension nominale | 85,0 V |
| Puissance nominale | 35,00 W |
| Tension d'essai | 13,5 V |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±3 % |

Données photométriques

| | |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux | 3200 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±15 % |
| Temp. de couleur | 4500 K |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|---------|
| Diamètre | 9 mm |
| Poids du produit | 59,00 g |
| Longueur | 83,2 mm |

Durée de vie

| | |
|-----------------|---------|
| Durée de vie B3 | 2000 h |
| Durée de vie Tc | 3000 h |
| Garantie | 4 years |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|---------|
| Culot (désignation standard) | PK32d-2 |
|------------------------------|---------|

Capacités

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HID ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

Fiche de données produit

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certificats & Normes

| | |
|---------------------|-------------------|
| Catégorie ECE | D1S ¹⁾ |
| Labels et agréments | Homologué E1 |

¹⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-05-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 |
| Candidate List Substance 1 | leadLead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd- eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23- 4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c- 8e15-aaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee- 1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042- 02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed- 0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6- 67cf6f88eeda |



Garantie

Données logistiques

Fiche de données produit

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321184252 | XENARC ORIGINAL D1S | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321184269 | XENARC ORIGINAL D1S | Emballage KLT 80 | 400 mm x 280 mm x 300 mm | 33.60 dm ³ | 8176.00 g |
| 4008321184276 | XENARC ORIGINAL D1S | Etui carton fermé 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 81.00 g |
| 4008321874672 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 4 | 118 mm x 98 mm x 97 mm | 1.12 dm ³ | 432.00 g |
| 4008321874689 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 144 | 406 mm x 366 mm x 301 mm | 44.73 dm ³ | 13038.00 g |
| 4052899333789 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 4365.00 g |
| 4008321184450 | XENARC ORIGINAL D1S | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321184467 | XENARC ORIGINAL D1S | Emballage KLT 80 | 400 mm x 280 mm x 300 mm | 33.60 dm ³ | 7930.00 g |
| 4008321584816 | XENARC ORIGINAL D1S | Sans emballage individuel 1 | 9 mm x 9 mm x 83 mm | 0.01 dm ³ | 59.00 g |
| 4008321584823 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 80 | 350 mm x 260 mm x 250 mm | 22.75 dm ³ | 7500.00 g |
| 4052899600423 | XENARC ORIGINAL D1S | SCB 1 | 95 mm x 51 mm x 112 mm | 0.54 dm ³ | 80.00 g |
| 4052899600430 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 4 | 216 mm x 106 mm x 150 mm | 3.43 dm ³ | 405.00 g |
| 4062172030854 | XENARC ORIGINAL D1S | Carton de regroupement 20 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2254.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM