

ULTRA LIFE H1

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard

Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64150ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	68 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	6.30 g
Longueur	67.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1200 h
Durée de vie Tc	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P14.5s
------------------------------	--------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H1
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64150ULT
-----------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Fiche de données produit



Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Carton de regroupement 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	240.00 g
4008321416162	ULTRA LIFE H1	couvercle dur 2	- x - x -		138.00 g
4062172059404	ULTRA LIFE H1	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	154.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1	Lot 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	90.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Carton de regroupement 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	995.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



Brochures
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

Fiche de données produit



Film produit
726316_ULTRA LIFE Trailer FR



360 Degree Image
ULTRA LIFE H1 64150ULT

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM