Fiche de données produit

ULTRA LIFE H11

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans

4 ans de garantie OSRAM
Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64211ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	62 W [1]
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

[1] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	22.56 g
Longueur	67.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ19-2

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H11

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64211ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4050300602387 | 4052899431164 | 4052899436114 | 4052899436138 | 4052899436510 | 4052899436190 | 4052899436473 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4062172387736 | 4062172394635 | 4062172395267
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899431164	ULTRA LIFE H11	Etui carton fermé 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11	Lot 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm^3	291.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4052899431188	ULTRA LIFE H11	Carton de regroupement 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm³	3101.00 g
4052899436473	ULTRA LIFE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm³	34.00 g
4052899436480	ULTRA LIFE H11	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	440.00 g
4052899436510	ULTRA LIFE H11	couvercle dur 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	138.00 g
4062172062114	ULTRA LIFE H11	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	775.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film produit 726316_ULTRA LIFE Trailer FR
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Références/Liens
Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.