

ULTRA LIFE H11

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci.
Inscription en ligne pour la quatrième
année : www.osram.com/am-guarantee



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois
supérieure par rapport aux lampes
halogènes standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus
longs et une fiabilité et un confort
supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles ULTRA LIFE d'OSRAM sont les favorites en termes de longévité. Elles disposent d'une durée de vie impressionnante, jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). OSRAM propose une garantie de 4 ans pour les lampes de projecteur ULTRA LIFE fiables (quatrième année avec une inscription en ligne, www.osram.com/am-guarantee). De plus, les lampes de projecteur ULTRA LIFE disposent d'un design moderne avec un capuchon argenté (H4/H7/H11). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers ou les personnes qui utilisent les feux diurnes, et peuvent également être utilisées avec des projecteurs dotés d'un verre transparent.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64211L+
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	62 W ¹⁾
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	22,56 g
Longueur	67,0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	2000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ19-2
------------------------------	---------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H11
---------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64211L+
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300602349 4050300602363 4050300642710 4008321158857 4008321158871 4008321514424 4008321544551 4008321642455 4008321821546 4008321821522 4052899132436 4052899491007 4052899566095 4052899589537 4052899593756 4062172051712 4062172203814
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300602349	ULTRA LIFE H11	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321062376	ULTRA LIFE H11	Carton de regroupement 140	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	3675.00 g
4050300602363	ULTRA LIFE H11	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321905505	ULTRA LIFE H11	Emballage KLT 140	400 mm x 280 mm x 300 mm	33.60 dm ³	6279.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Fiche de données produit

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM