Fiche de données produit

ULTRA LIFE H11

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans

4 ans de garantie OSRAM
Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64211L+

Données électriques

Puissance	62 W [1]
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	55 W
Tension d'essai	13,2 V

[1] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	12.0 mm
Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	22.56 g
Longueur	67.0 mm
Culot (désignation standard)	PGJ19-2

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie Tc	2000 hr

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H11

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321158871 | 4008321514424 | 4050300602363 | 4008321642455 | 4050300602349 | 4052899593756 | 4050300642710 | 4062172203814 | 4052899132436 | 4008321158857 | 4008321821546 | 4052899589537 | 4062172051712 | 4008321821522
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300602349	ULTRA LIFE H11	Sans emballage individuel 1	- x - x -	0.01 dm³	
4008321062376	ULTRA LIFE H11	Carton de regroupement 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm³	3827.00 g
4050300602363	ULTRA LIFE H11	Sans emballage individuel 1	- x - x -	0.01 dm³	
4008321905505	ULTRA LIFE H11	Emballage KLT 140	400 mm x 300 mm x 280 mm	33.60 dm³	6360.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.