Fiche de données gamme de produits

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Visibilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques

Visibilité supplémentaire
En raison de l'enduit jaune

Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction significativement plus courts par rapport aux lampes halogènes standard

Meilleure vue
Dans toutes les conditions météorologiques

Meilleure vue dans toutes les conditions météorologiques

Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard et un revêtement jaune anti-interférences, ALLSEASON et ALLSEASON SUPER améliorent la visibilité sur la route, quelles que soient les conditions météorologiques.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit			Données électriques		
Description produit	**Référence de commande**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	64150ALS	Feux de jour halogène		68 W [2)]	12,0 V	55,00 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	64151ALS	Feux de jour halogène		68 W [2)]	12,0 V	55,00 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	64193ALS	Feux de jour halogène		75 / 68 W [2)]	12,0 V	60/55 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	62204ALL	Feux de jour halogène	Off-road ≙ H4	100 / 80 W [2)]	12,0 V	100/90 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	64210ALL	Feux de jour halogène		58 W [2)]	12,0 V	55,00 W

		Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	9 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	13,2 V	1600 lm	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	150 / 150 h [3)]	350 / 350 h [3)]	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	13,2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	17,0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12,0 mm	330 h	550 h	HAL

	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	H1	05-03-2024	4050300504544 | 4008321023629 | 4008321168733	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	H3	05-03-2024	4050300507422 | 4050300504490 | 4062172257077	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	H4	05-03-2024	4050300435978 | 4008321168559 | 4052899503311	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4		06-03-2024	4052899369467 | 4052899369610 | 4052899369665 | 4062172358941	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	H7	05-03-2024	4050300483153 | 4008321168757 | 4052899487239 | 4052899503335	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	In work

1) Version SUPER pour plus de lumière sur la route

2) Maximum

3) 1 filament

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.