Fiche de données produit

ORIGINAL LINE HIR2

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d’origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d’OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu’équipement initial de série ou pièces de rechange d’origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Informations générales sur le produit

Référence de commande	9012

Données électriques

Puissance	60 W [1)]
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	55 W
Tension d'essai	13,2 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±15 %

[1)] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1875 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions





Diamètre	12.1 mm
Poids du produit	19.65 g
Longueur	75.0 mm
Culot (désignation standard)	PX22d

Durée de vie

Durée de vie B3	500 hr
Durée de vie Tc	870 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HIR2

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172395342 | 4062172412803 | 4062172189156 | 4062172386999 | 4062172384186 | 4008321863997 | 4062172294720 | 4062172372251 | 4062172404501 | 4062172422536
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm^3	27.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2	Carton de regroupement 100	477 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm^3	3107.00 g
4062172395342	ORIGINAL LINE HIR2	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm^3	32.00 g
4062172395359	ORIGINAL LINE HIR2	Carton de regroupement 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm^3	386.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HIR2 9012

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.