Fiche de données produit

# ORIGINAL LINE H15

## Pièces de rechange d'origine

### Pièces de rechange d’origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d’OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu’équipement initial de série ou pièces de rechange d’origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Information produit

| | |
|---|---|
| **Application (Catégorie et produit spécifique)** | Feux de jour halogène |

## Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Référence de commande** | 64176 |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 19 / 64 W [1)] |
| **Tension nominale** | 12 V |
| **Puissance nominale** | 15/55 W |
| **Tension d'essai** | 13,2 V |

[1)] Maximum

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 260/1350 lm |
| **Flux lumineux tolerant** | ±10 / ±10 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Diamètre** | 13.0 mm |
| **Poids du produit** | 23.00 g |
| **Longueur** | 79.0 mm |
| **Culot (désignation standard)** | PGJ23t-1 |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie B3** | 2000 / 250 hr [1)] |
| **Durée de vie Tc** | 4000 / 500 hr [1)] |

[1)] 1 filament / 2 filament


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

## Capacités

| | |
|---|---|
| **Technologie** | HAL |

## Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Catégorie ECE** | H15 |

## Informations environnementales et réglementaires

| **Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)** | |
|---|---|
| **Identifiant primaire de l'article** | 4008321242068 \| 4008321218391 \| 4008321242044 |
| **Liste des substances candidate Substance 1** | Aucune substance déclarable contenue |
| **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** | Aucune substance déclarable contenue |

## Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321218391 | OSRA64176 | - | - | - |

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321218391 | ORIGINAL LINE H15 | FS ECO<br>1 | 36 mm x 36 mm x 82 mm | 0.01 $dm^3$ | 27.00 g |
| 4008321218414 | ORIGINAL LINE H15 | Carton de regroupement<br>100 | 373 mm x 191 mm x 178 mm | 12.68 $dm^3$ | 2880.00 g |
| 4008321242068 | ORIGINAL LINE H15 | Sans emballage individuel<br>1 | - x - x - | 0.01 $dm^3$ | |
| 4008321242075 | ORIGINAL LINE H15 | Emballage KLT<br>144 | 400 mm x 300 mm x 280 mm | 33.60 $dm^3$ | 6542.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données produit

| | |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL H15 64176 |

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.