

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				Données photométriques
	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Lampe auxiliaire	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Lampe auxiliaire	7 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Lampe auxiliaire	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Lampe auxiliaire	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Lampe auxiliaire	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Lampe auxiliaire	10 W	12,0 V	10,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Lampe auxiliaire	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Lampe auxiliaire	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Lampe auxiliaire	25 W ³⁾	12,0 V	21,00 W	13,5 V	300 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Dimensions & poids	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités	Certificats & Normes
		Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)	Technologie	Catégorie ECE
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11,0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25,0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25,0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10,0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W		9 mm	400 h	700 h	BAW9s	AUX	HY21W







¹⁾ Lampe ambrée pour des clignotants

²⁾ 1 filament

³⁾ Maximum

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

