

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Découvrez nos voyants de signalisation ORIGINAL pour les circuits imprimés. Ces lampes dotées de la qualité OEM fiable d'OSRAM figurent une large gamme de produits et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Référence de commande | 2351MFX6 |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |


Données électriques

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance | 1,32 W |
| Tension nominale | 120 V |
| Puissance nominale | 120 W |
| Tension d'essai | 13,5 V |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |

Données photométriques

| | |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux | 7,5 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±20 % |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|--------|
| Diamètre | 500 mm |
| Poids du produit | 077 g |
| Longueur | 175 mm |

Couleurs & matériaux

| | |
|------------------|------------|
| Couleur du culot | Noir foncé |
|------------------|------------|

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 600 h |
| Durée de vie Tc | 3000 h |

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | BX8.4d |
|------------------------------|--------|

Capacités

| | |
|------------------|---------|
| Epaisseur du PCB | 1,25 mm |
| Technologie | AUX |

Certificats & Normes

| | |
|---------------------|---|
| Catégorie ECE | - |
| Labels et agréments | - |

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|----------|
| Référence de commande | 2351MFX6 |
|-----------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321011756 4008321096852 4062172046916 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321011756 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321011763 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Etui carton fermé 700 | - x - x - | | |
| 4008321011770 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Carton de regroupement 5600 | 310 mm x 285 mm x 150 mm | 13.25 dm ³ | 4881.00 g |
| 4062172046916 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4062172046923 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Etui carton fermé 10 | - x - x - | | |
| 4062172046930 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Carton de regroupement 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 123.00 g |

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM