

# Lampes avec culot métallique H6W

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Voyants de signalisation ORIGINAL avec culot métallique - comme tous les produits ORIGINAL d'OSRAM - et la qualité OEM fiable. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées comme lampes de rechange d'origine pour différentes applications.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64132
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

### Données électriques

Puissance	7 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	600 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±5 %

### Données photométriques

Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %

### Dimensions & poids



Diamètre	900 mm
Poids du produit	230 g
Longueur	330 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	350 h
Durée de vie Tc	700 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BAX9s
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H6W
Labels et agréments	Homologué E1

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64132
-----------------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883250   4008321360151   4008321360274   4008321094896   4008321115300
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300883250	ORIGINAL - METAL BASE H6W	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300883267	ORIGINAL - METAL BASE H6W	Etui carton fermé 300	148 mm x 66 mm x 136 mm	1.33 dm <sup>3</sup>	733.00 g
4050300883274	ORIGINAL - METAL BASE H6W	Carton de regroupement 2400	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm <sup>3</sup>	6096.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

## Fiche de données produit



# OSRAM