

# XENAELECTRON ballast for D1

Solution système pour une performance supérieure



## Solution système d'OSRAM pour une puissance supérieure

Avec XENAELECTRON, OSRAM propose une solution système modulaire pour une performance supérieure. Elle se compose de lampes XENARC D1/D3/D8, de l'unité de ballast électronique XENAELECTRON et de câbles de connecteur souples de différentes longueurs. La conception complète, souple et compacte de XENAELECTRON facilite l'utilisation dans presque toutes les applications de projecteurs HID conçues pour les poids lourds. Ce système de contrôle électronique impressionne par sa qualité OEM fiable, ses excellentes performances EMI et sa large gamme de produits.

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance          | 51 W    |
| Tension nominale   | 24,0 V  |
| Puissance nominale | 45,00 W |
| Tension d'essai    | 13,5 V  |

Dimensions & poids

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 82,0 mm  |
| Diamètre         | 73,2 mm  |
| Poids du produit | 106,60 g |

Durée de vie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durée de vie Tc | 3000 h |
|-----------------|--------|

Certificats & Normes

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Catégorie ECE       | ballast for D1 |
| Labels et agréments | Homologué E1   |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321376824                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | bec78db7-9461-4036-b301-df04a28f8818                                                               |

Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume    | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321376824 | XENAELECTRON D1     | Sans emballage individuel<br>1   | 82 mm x 73 mm x 25 mm                     | 0.15 dm³  | 107.00 g   |
| 4008321376831 | XENAELECTRON D1     | Carton de regroupement<br>40     | 350 mm x 250 mm x 260 mm                  | 22.75 dm³ | 5897.00 g  |

## Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.