Fiche de données gamme de produits

TRUCKSTAR PRO

L’ampoule halogène poids lourd OSRAM la plus lumineuse

Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard

Jusqu’à 120 % de luminosité en plus
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Très haute résistance aux vibrations
Convient aux conditions d’utilisation sévères

Les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d’OSRAM les plus puissantes

Découvrez TRUCKSTAR PRO - les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d’OSRAM les plus puissantes affichant un excellent rapport qualité/prix. Avec leur durée de vie extrêmement élevée, jusqu’à 120 % de lumière supplémentaire par rapport aux ampoules standard et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels tout en réduisant les périodes d’immobilisation et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à leur forte résistance aux vibrations, les ampoules TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications en conditions difficiles. Avec leur luminosité impressionnante et une durée de vie jusqu’à 2,5 fois supérieure à celle des ampoules standard, ces ampoules améliorent votre sécurité sur la route.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
TRUCKSTAR PRO H1	Feux de jour halogène	64155TSP	84 W [1)]	24.0 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Feux de jour halogène	64156TSP	84 W [1)]	12.0 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H4	Feux de jour halogène	64196TSP	85 / 80 W [1)]	24.0 V	
TRUCKSTAR PRO H11	Feux de jour halogène	64216TSP	80 W [1)]	24.0 V	70 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**	**Longueur**
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H1
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H3
TRUCKSTAR PRO H4	16.5 mm	140 / 450 hr [2)]	300 / 1000 hr [2)]	HAL	H4
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL	H11

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
TRUCKSTAR PRO H1	09-07-2024	4062172216531 | 4008321784209 | 4052899413832 | 4052899413931 | 4062172216555 | 4062172159432 | 4008321851765 | 4062172174657 | 4062172285117 | 4062172232319 | 4052899529229 | 4008321784179 | 4052899414037 | 4062172218771	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H3	09-07-2024	4052899413856 | 4052899413955 | 4052899481893 | 4058075021952 | 4062172159401 | 4008321784247 | 4062172027410 | 4008321851901 | 4062172285933 | 4052899481954 | 4052899481916 | 4052899414051 | 4008321784261	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H4	09-07-2024	4062172150439 | 4052899476066 | 4052899413979 | 4062172150491 | 4052899413870 | 4008321785022 | 4008321785077	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H11	09-07-2024	4052899904804 | 4052899904644 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4052899414099 | 4008321832368 | 4008321832412 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4062172150477	No declarable substances contained	In work

[1] Maximum

[2] 1 filament

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Informations légales
Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R112.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.